



Размеры,мм

Спецификация на одну опору

N поз.		1		2		3				4			5			6			Всего, кг		
Наименование		Скоба		Ребро		Полухомут				Болт			Гайка			Шайба					
Количество		1		1		4				4			4			8					
Материал		S ГОСТ 19903-74* Лист С 235 ГОСТ 27772-88 при S=3мм;										Ст.20 ГОСТ 1050-88			Ст.20 ГОСТ 1050-88			Ст.10 ГОСТ 1050-88			
ГОСТ или чертеж				Без чертежа						ГОСТ 7798-70			ГОСТ 5915-70			ГОСТ 11371-78					
Обозначение		Развернутая длина L	Масса, кг	Размеры	Масса, кг	Сеч.	Развернутая длина L	Масса, кг		Размеры	Масса, кг		Размеры	Масса, кг		Размеры	Масса, кг				
Ду/Дх								ед. общ.			ед. общ.			ед. общ.							
Подземная прокладка	Надземная прокладка																				
90/150	—	565	1,46	3x95x332	0,738	-50x3	290	0,34	1,36	M10x60	0,050	0,200	M10	0,011	0,044	Шайба 10	0,004	0,032	3,83		
125/200	—	565	1,46	3x95x332	0,738	-50x3	364	0,39	1,56										4,03		

Изм. № инв.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.